



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Luce Calda | 180mm - IP54

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 238962 |
| EAN | 4058075459137 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 14 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Driver Incluso | Sì |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1500 |
| Efficienza (Lm/W) | 108 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 100 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 155 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Morsetto a vite |
| Product Serie | DN155 |

Dimensioni

| | |
|--|----------------|
| Altezza (mm) | 65 |
| Diametro (mm) | 180 |
| <div>  Specialista dell'illuminazione  Piani di illuminazione personalizzati </div> | |
| <div> Informazioni sul sensore  Fino a 7 anni di garanzia  Resi facili entro 14 giorni </div> | |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |