



**Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Nero 30W 3300lm 60D - 840 Bianco Freddo | IP65**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	247064
EAN	4058075769199
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	30
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60

Flusso Luminoso (Lumen)	3300
Efficienza (Lm/W)	110
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	160
Protezione da solidi e liquidi	IP65
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Nero
Colore del Rivestimento	Nero
Connessione Infisso	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Product Serie	DOWNLIGHT SURFACE IP65

## Dimensioni

Altezza (mm)	110
Diametro (mm)	160

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
Tipo di sensore	Nessun sensore

 **Fino a 7 anni** di garanzia     **Resi facili entro 14 giorni**