



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Altezza ridotta DN570C 36.3W 4400lm 80D - 830 Luce Calda | 250mm - Aluminium Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU 238737

EAN 8718699971021

Marca Philips

Nome del fabbricante DN570C LED40S/830 PSU-E C WH

Garanzia Totale di Lampadadiretta 5 anni

Vita Media Utile (ora) 70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Inclinabile No

Tecnologia LED Integrato

Potenza Lampada 36.3

Voltaggio (V) 220-240

Dimmerabile Non dimmerabile

Codice Colore 830 Bianco Caldo

Colore della Luce (Kelvin) 3000 Bianco Caldo

Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica

Colore Chiaro Bianco

Impostazione del Colore Colore unico

Driver Incluso Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80
Flusso Luminoso (Lumen)	4400
Efficienza (Lm/W)	121
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97102100
Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	223
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +25
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]
Product Serie	DN570C

Dimensioni

Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	250

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

