



Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine RC136B 25/34W 2800-4000lm - 830 Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Potenza Selezionabile - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	241082
EAN	8718699975517
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC136B_28S_34S_40S/830_PSD_W30L120OCELB3
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	RC136B

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	34
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Protezione da solidi e liquidi	IP20/IP44

1

Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Connessione Infisso	Cavo, 5 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

2

EOC8	97551700
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	3 Ore
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

3

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1197
Larghezza (mm)	297
Altezza (mm)	44

Perché scegliere Lampadadiretta?

4

Informazioni sul sensore

 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore	Nessun sensore



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni